

除油器清洁指南

如何正确清洁小型控油设备（50 加仑以下）

askHRgreen.org

工具与材料

1. 大型垃圾桶
2. 两个或三个垃圾桶内衬/袋（厚或大容量）或可密封容器
3. 吸收性材料（可在自动部件商店获得的地板干燥剂或黏土猫砂）
4. 打开除油器所需的正确手动工具和安全设备：六角头扳手（通用扳手）、螺丝刀/小撬杆、刮刀、橡胶手套和安全眼镜
5. 去除废物的工具
 - a. 某种类型的勺子，用于去除水和固体
 - b. 刮刀（油灰刀）
 - c. 湿式/干式真空
6. 清洁纸巾或碎布

开始之前

1. 制定严格的维护计划并严格遵守。油脂和固体达到除油器容量的 25% 时或至少每周彻底清洁一次除油器。
2. 准备工作区域（清除区域中的碎屑、漂白剂、瓶子和其他清洁剂）。
3. 将垃圾袋放入垃圾桶作为内衬。
4. 向带有内衬的垃圾桶中添加吸收性材料（地板干燥剂或猫砂）。这样可吸收水和液体废物，以便更清洁更安全地将废物运输至大型垃圾箱。
5. 请参考安装手册查看装置拆卸方法。

清洁除油器

1. 逆时针转动紧固件使其松开，小心地移开除油器盖以防损坏垫圈。
2. 观察内部部件的安装方法，因为清洁除油器后您需要重新正确安装这些部件。
3. 舀取和真空吸取除油器内的废物，将废物从除油器内去除。将废物倒入垃圾袋或可密封容器。
4. 去除所有废物直到除油器完全清空。
5. 请勿使用热水、除油剂或肥皂清洁除油器内部。
6. 刮擦所有内壁、挡板和筛网，确保水可以通过装置。
7. 检查并注意箱、挡板和所有可移除部件的状况。按需要安排维修或更换。
8. 确保正确地重新组装除油器（所有内部部件均处于正确位置）。
9. 检查垫圈是否损坏。按需要更换，切勿将硅胶管作为垫圈。
10. 清洁并重新安装橡胶垫圈，重新将盖放在箱上。确保所有螺钉和紧固件均处于正确位置且正确紧固。
11. 确保袋中放置充足吸收性材料，以便吸取所有过量液体。按需要添加更多吸收性材料。扎紧废物袋，确保不会发生泄漏。
12. 将垃圾袋或密封的容器放置在大型垃圾箱中或指定地点。将除油器或厨房垃圾**倾倒入生活污水排放系统（洗手间、清洁口、检查孔等）、雨水道、池塘或室外区域属于违法行为。**

申报与记录

1. 请联系当地机构保存样本控油设备维护日志。
2. 根据当地 FOG 条例保留记录并报告除油器清洁情况。

为何需要经常清洁除油器？

减小异味 废物存留时间越长，异味越大。

延长除油器寿命 腐败食物会产生酸，会腐蚀内部部件和箱，缩短除油器寿命并且导致维修和更换成本增加。

轻松清洁 清洁除油器的频率越高，清洁越轻松。

消除堵塞 定期清洁帮助保持污水管道清洁，减少管道堵塞导致废物积累。