

为什么要经常清洁液压机械油脂拦截器 (HGI) ?

少量气味 废物保留的时间越长，气味越强。

无堵塞 定期清洁有助于保持下水道的清洁，并减少由于管路堵塞而造成的聚集情况。

延长使用寿命 腐烂食物产生的酸会吞噬内部组件和储罐，从而缩短 HGI 的使用寿命并导致维修和更换成本增加。

轻松清洁 更频繁的清洁 = 更容易清洁。

清洁工具和材料

- 垃圾桶、多个重型垃圾桶内胆/袋或可密封的容器
- 吸收性材料（即地板干燥剂、锯屑、无味的猫砂）
- 用于打开设备的适当手动工具和安全装置（六角扳手、螺丝刀、小撬棒、橡胶手套和安全眼镜）
- 清除内容物的工具（清除水分和固体或湿/干真空的铲子、塑料刮刀或油灰刀）
- 用于清理的纸巾或抹布
- 测量装置（即小型污泥计量装置、直尺或透明杯子）

清洁 HGI 之前.....

- 获得 FOG 计划关于自行清洁 HGI 的批准。大多数地区要求设备的速度小于 25 gpm。
- 遵守当地 FOG 计划要求的维护时间表。
- 确保该区域通风良好，并且没有碎屑和清洁剂。保护食物和厨房设备。
- 将垃圾桶与垃圾袋对齐，并在底部添加吸收性材料。
- 有关本机的拆卸，请参阅安装手册。

如何清洁小型 HGI (25 gpm 及以下)

1. 小心地取下盖子，并注意内部零件的安装，以确保清洁后正确装回。
2. 测量（以英寸为单位）并记录以下数据：总流体深度、润滑脂的厚度和（在过程结束时）固体的厚度。
3. 将 HGI 的全部内容物挖出或真空抽吸到认可的容器中。
4. 刮一下，然后擦拭所有内壁、挡板、筛网和垫片。请勿使用热水、脱脂剂或肥皂进行清洁。
5. 检查并注意水箱、挡板、筛网、垫片和所有可移动部件的状况。根据需要安排维修或更换。
6. 正确重新组装 HGI 并拧紧盖子。
7. 确保已将足够的吸收性材料放入垃圾袋中，以吸收所有多余的液体。如果需要，可以添加更多。牢牢地扎紧废物袋，以免泄漏。如果发生泄漏，则需要立即将其清除。
8. 将袋子放在垃圾（固体废物）垃圾箱或指定的容器中。将 HGI 的内容物或厨房垃圾倒入下水道系统（厕所、清扫口、检修孔等）、雨水渠、池塘或室外是违法的。

报告与文档

请与您当地的 FOG 计划联系，
以获取 HGI 清洁日志样本，这些日志应存放在现场，
并根据需要维护文档。

有关更多资源，请访问 www.HRFOG.com